

草刈・清掃

刈払機

軽さ、始動性の良さ、使い勝手など
刈払機に必要な全てのファクターが
凝縮。草刈り、下刈りなどに便利。



仕様

型式	項目	メーカー	ハンドル形式	スロットルレバー形式	排気量 (mℓ)	始動方式	燃料タンク (ℓ)	外形寸法 (L×W×H) (mm)	質量 (kg)
R2401-S2BY		やまびこ	両手ハンドル	固定レバー	23.9	リコイルスタータ	0.55	1775×570×360	4.3
RM250-S2BY	23.9				0.60		1770×565×390	4.6	
RM1025-2TD	22.8			0.58	1780×560×400		4.7		

搭乗式草刈機

傾斜地や、凹凸の多い休耕田の
草刈作業に最適。
また、刈高さはハンドルポストの
刈高さモニターで確認可能。



CMX2506RC
(家族(うち)のまさお)

仕様

項目	型式	CMX2506RC
メーカー		筑水キャニコム
車体寸法	(mm)	1850
全長	(mm)	1020
全幅	(mm)	1015
全高	(mm)	18.4(25)
エンジン	最大出力 (kW/min-1 (PS/rpm))	18.4(25)
始動方式		セルフスタータ
使用燃料		無鉛ガソリン
作業能率	(m ² /h)	7300
刈刃	刈幅 (mm)	975
	刈高 (mm)	0~170 (電動無段階)
	刈刃型式	フリーナイフ&段付ステー
質量	(kg)	395

歩行式草刈機

走行部にゴムクローラーを
採用したことにより、傾斜地、
不整地でも抜群に安定した作業が
可能となりました。



CG130MC

仕様

項目	型式	CG130MC
メーカー		筑水キャニコム
車体寸法	(mm)	1860
全長	(mm)	1010
全幅	(mm)	1120~1260
全高	(mm)	9.5(13)
エンジン	最大出力 (kW/min-1 (PS/rpm))	9.5(13)
始動方式		セルフスタータ
使用燃料		無鉛ガソリン
作業能率	(m ² /h)	4100
刈刃	刈幅 (mm)	800
	刈高 (mm)	0~80
	刈刃型式	ハンマーナイフ48枚
質量	(kg)	306

中型動力清掃機

驚きの清掃能力。
屋内・屋外を問わず、
産業廃棄物処理業、
コンクリート製造業、
アスファルト合材業、
製鉄業、鋳物工場、
土木建設工事現場...など
ハードな現場に最適。



アルマジロ AM7D- III

仕様

項目	型式	アルマジロ AM7D-III	アルマジロ AM9D-III	
メーカー		蔵王産業		
性能	清掃幅 (mm)	1285	1575	
	最大走行速度 (km/h)	10	14.9	
	最大清掃能力 (m ² /h)	12850	23400	
	ホッパー	容積 (ℓ)	283	620
		容量 (kg)	295	680
		投棄方式	ハイダンプ	無段階、前方ハイダンプ
		最大揚程 (mm)	1485	1520
フィルター面積 (m ²)		8.55	10.6	
登坂能力 (度)		10	12	
最小旋回半径 (mm)		1600	1800	
原動機	種類	ディーゼルエンジン (水冷)		
	型式	クボタ D-902-E3B 3気筒	クボタ V-1505-E4B	
	排気量 (cc)	898	1498	
定格出力 (kW)		16.1	18.3	
車体	燃料およびタンク容量	軽油/30ℓ		
	軽油/28ℓ			
	全長 (mm)	2070	2689	
	全幅 (mm)	1340	1524	
	全高 (mm)	1440	1407	
重量 (kg)		1155	1855	

- 1 Construction 対応機械
- 2 油圧ハイブ レータ仕様機
- 3 駆動機・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・ 不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・ 揚重機器
- 8 レンタカー・ 特殊車両
- 9 発電機・ 溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサ エアーツール
- 12 水中ポンプ・ 洗浄機・ 水処理機械
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・ 清掃・ 換気他
- 16 測量機器・ 保安器材
- 17 トンネル用機械・ ダム用機械
- 18 ハウストイレ 備品関連
- 19 掘削機・ 掘削機・ 掘削機