

発電機

小型発電機

建設現場の電源として活躍。小型・軽量で、夜間でも安心して使える防音型。



DG24MR



YDG200SS

■仕様

項目	型式	DG24MR		YDG200SS		YDG250SS	
メーカー		やまびこ		ヤンマー			
周波数 (Hz)		50	60	50	60	50	60
定格出力 (kVA)		2.2	2.4	1.7	2.0	2.0	2.4
電圧 (V)		単相100		100		100	
電流 (A)		22	24	17	20	22	24
燃料タンク容量 (軽油) (ℓ)		15		15		15	
燃料消費量 [75%負荷時] (ℓ/h)		0.71		1.0		1.0	
騒音レベル (7m) (dB (A))		61	63	61	63	62	63
全長 × 全幅 × 全高 (mm)		796 × 557 × 709		713 × 596 × 687		713 × 596 × 687	
乾燥質量 (kg)		118		131		133	

発電機 (超低騒音型)

人に優しい防音型、パワフルな発電性能と発電効率!!



DCA-25ESI



DCA-60ESH



DCA-150ESM

■仕様

項目	型式	DCA-13ESY		DG150MI		DCA-25SPI		DCA-25ESI		DCA-45SPH		DCA-45ESH	
メーカー		デンヨー		やまびこ		デンヨー							
周波数 (Hz)		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力 (kVA)		10.5	13	12.5	15	20	25	20(11.5)	25(14.4)	37	45	37(21.4)	45(26)
電圧 (V)		200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
電流 (A)		30.3	34.1	36.1	39.4	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107	118
燃料タンク容量 (軽油) (ℓ)		62		65		65		70		100		100	
燃料消費量 [50/75%負荷時] (ℓ/h)		2.0/2.6		2.0/2.57		3.7/5.0		3.0/4.2		5.7/7.8		5.7/8.0	
騒音レベル (7m) (dB (A))		62		60.4		63		61		65		61	
全長 × 全幅 × 全高 (mm)		1390 × 650 × 900		1390 × 650 × 890		1580 × 650 × 900		1500 × 680 × 1000		2000 × 880 × 1250		2000 × 880 × 1250	
乾燥質量 [整備質量] (kg)		490 [555]		493 [564]		560 [635]		580 [660]		1190 [1350]		1180 [1300]	
備考		—		—		—		3電源仕様		—		3電源仕様	

項目	型式	DCA-60ESI		DCA-60ESH		DCA-90SPH		DCA-100ESI		DCA-125ESM		DCA-150ESM		DCA-220LSI	
メーカー		デンヨー													
周波数 (Hz)		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力 (kVA)		50(28.9)	60(34.6)	50(28.9)	60(34.6)	75	90	80(46.2)	100(57.7)	100(57.7)	125(72.2)	125	150	200(115.4)	220(127.0)
電圧 (V)		200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
電流 (A)		144	157	144	157	217	236	231	262	289	328	361	394	577	577
燃料タンク容量 (軽油) (ℓ)		125		125		185		225		250		250		380	
燃料消費量 [50/75%負荷時] (ℓ/h)		8.8/11.6		8.0/10.7		11.1/15.5		12.4/17.4		[75%負荷時] 20.7		[75%負荷時] 24		24.6/36.0	
騒音レベル (7m) (dB (A))		64		64		64		61		66		67		66	
全長 × 全幅 × 全高 (mm)		2420 × 880 × 1250		2050 × 880 × 1250		2900 × 1100 × 1400		2750 × 1050 × 1350		3280 × 1080 × 1500		3350 × 1080 × 1500		3600 × 1350 × 1650	
乾燥質量 [整備質量] (kg)		1180 [1320]		1240 [1380]		1975 [2230]		1730 [1970]		2290 [2560]		2450 [2720]		3430 [3850]	
備考		—		3電源仕様		—		3電源仕様		—		—		3電源仕様	

※定格出力の()は単相時の出力値。

- 1 i-Construction 対応機械
- 2 油圧パイプ レータ仕様
- 3 蓄積機・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・ 不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・ 掘削機器
- 8 レンタカー・ 特殊車両
- 9 発電機・ 溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー エアーツール
- 12 沖のくみ機・ 水処理機
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・ 清掃・換気機
- 16 測量機器・ 保安器材
- 17 トンネル用機械・ ダム用機械
- 18 ハウス・トイレ 備品関連
- 19 掘削機・案内・ 運搬の資機・機