

投光車・投光器

投光車(LED)

照射(起伏)角度も照射幅も自由自在の
投光機専用車。

水銀ランプからLEDランプに変更、水銀
灯1000Wクラスの明るさ。

配電盤装備。



URV233-TK1



仕様

項目	型式	URV233-TK1
メーカー		古河ユニック
最大地上高	(m)	約9.1(6灯中心)
ランプ	種別・型式	LED L300V2-P-HW-50K-N
	定格出力	(W) 300×6灯
	全光束	(lm) 52000×6灯
投光装置	種別	耐震・防雨型・照射角ワイド
	起伏装置	電動式シリンダ直押式
	起伏角度	(度) 53(ブーム鉛直方向に対し+13°~40°)
推奨 発電機	電圧	(V) 三相200/220
	周波数	(Hz) 60
	出力	(kVA) 13(10.4kW)以上
架装シャーシ	(トン)	2~3.5

投光器

LED エコナイター

水銀灯100W
クラスの明るさ



吊り下げ・
三脚対応

LEN-FH30D-SL-50K

LED エコナイター
(充電式)

充電時間8.5時間
連続点灯時間
High 12時間
Low 23.5時間



BAT-LI30H-12H

LED コネクトライン



LECN-R10LA-W

LED アップライト

軽量・スリムで持ち運び楽々!
連結式で広い現場も
便利な 360 度照明!!
10 台連結可



LUL-100V-50K-PK

LED パイプライト

〈100V〉18 本まで連結可能 (約 110m)
〈200V〉60 本まで連結可能 (約 380m)



LPL-40W-N-SW

LED デスクバルーン



L280BG-HB-DIM

ボールライト (屋外対応)

瞬時再点灯型ランプ



MLA-150KH

仕様

項目	型式	LEDエコナイター	LEDエコナイター(充電式)	LEDコネクトライン	LEDアップライト	LEDパイプライト	LEDデスクバルーン	ボールライト
		LEN-FH30D-SL-50K	BAT-LI30H-12H	LECN-R10LA-W	LUL-100V-50K-PK	LPL-40W-N-SW	L280BG-HB-DIM	MLA-150KH
メーカー		日動工業						
仕様ランプ		LEDライト						
消費電力	(W)	30	—	117	104	23	100V/22.4~298W	150
電源	(V)	100	リチウムイオンバッテリー	100	100	100/200兼用	200V/25.3~286W	100
全光束	(lm)	4480	59500	13000	9420	2700	44800	14500
寸法	(mm)	W262×D76×H223	W321×D231×H376	10000×H17	φ1006×1589	φ51×1365	W481×D383×H393	H585×φ500
質量	(kg)	2.0	5.4	1.9	4.7	1.6	8.6	6.1
備考		吊り下げ・三脚対応 球寿命50000h	球寿命40000h 電池寿命2000回	球寿命50000h	照射角360度 球寿命30000h	照射角水平150度垂直260度 球寿命50000h	球寿命60000h	50/60Hz兼用 電子安定器内蔵