

## 生コンバケット・鉄筋加工機

## 生コンバケット

■ 開閉ホッパー手動式  
生コン打設用。



## ■ 仕様

項目	メーカー	タイプ	質量 (kg)	バケット容量 (m <sup>3</sup> )	直径 (mm)	高さ (mm)	排出口径 (mm)
型式							
SKB-1A	釜原	標準型 (吊りフック タイプ)	65	0.1	810	650	360×320
SKB-2A			75	0.2	810	790	360×320
SKB-3A			120	0.3	870	920	420×360
SKB-5A			170	0.5	1005	1120	430×380
SKB-7A			280	0.7	1223	1225	490×410
SKB-8A			290	0.8	1223	1308	490×410
SKB-10A			320	1.0	1223	1480	490×410
SKB-15A			440	1.5	1400	1640	530×490

## ■ 丸型反転式

容器に偏芯した位置に吊手を取り付け、ロックを外して持ち上げると簡単に容器部がひっくり返り、中身を排出。



## ■ 仕様

項目	型式	SKB-8M
メーカー		釜原
タイプ		丸型反転式
質量 (kg)		140
バケット容量 (m <sup>3</sup> )		0.8
直径 (mm)		1150
全高 (mm)		1615
全幅 (mm)		1290

## 鉄筋カッター

## ■ 油圧式

超小型ハンディタイプで、操作も簡単。



HBC-25N



HBC-816

SD490  
対応モデル

## ■ 仕様

項目	型式	HBC-816	HBC-19N	HBC-519	HBC-25N	HBC-225
メーカー		オグラ				
切断能力		最大D16 (SD490対応)	最大D19	最大D19 (SD490対応)	最大D25	最大D25
切断速度 (S)		1.5	2.5	2.5	4	3.5
電圧 (V)		100	100	100	100	100
寸 全長 (mm)		492	390	396	466	480
全幅 (mm)		165	112	112	150	138
法 全高 (mm)		120	225	220	240	268
質量 (kg)		8.7	11.8	12.2	20	22

## ■ 電動式

多段式歯車で抜群の切断力。  
切断操作は引手を引くだけの  
ワンタッチ。



C-33

## ■ 仕様

項目	型式	C-33
メーカー		東陽
切断能力		最大D32
電圧 (V)		200
モータ出力 (kW)		1.5
寸 全長 (mm)		555
全幅 (mm)		615
法 全高 (mm)		920
質量 (kg)		460

1  
I-Construction  
対応機械2  
油圧パイプ  
レータ仕様3  
掘削機械・自走式  
リサイクル機械4  
整地機械・不  
整地運搬車5  
道路機械6  
高所作業車7  
荷役機械・揚  
重機械8  
レンタカー・特  
殊車両9  
発電機・溶接機10  
照明機器11  
コンプレッサー・  
エアーツール12  
水中ポンプ・洗滌・  
水処理機械13  
コンクリート  
関連機器14  
シーズン品15  
小型汎用機・  
清掃・換気機16  
測量機器・保  
安機材17  
トンネル用機械・  
ダム用機械18  
ハウストイレ・  
備品関連19  
補修制度のご案内・  
運転の資格・研修