

## シーズン品

## 工業用扇風機



## 仕様

項目	型式	NT-450QN
メーカー	シバタ	
電圧 (V)	AC100	
本体質量 (kg)	8	

NT-450QN



冷・温水用

足踏式

## 仕様

項目	型式	冷・温水用	足踏式
		RW-128BH	RWF-51P
メーカー	日立	東芝	
方式	貯水式	水道直結式	
取水	押ボタン式	足踏・押ボタン両用	
定格消費電力 (W)	単相100	単相100	
タンク容量 (l)	12	3	
冷・温水温度 (度)	冷5~10・温75~90	5~12	
外形寸法 (W×D×H) (mm)	300×505×540	360×325×947	
質量 (kg)	20	22	

## ジェットヒーター

コンクリートの乾燥、部分暖房に威力を発揮。



HPE310-L



HG125N II

## 仕様

項目	型式	HPE310-L	HG125N II	HG130T
メーカー	オリオン		静岡製機	
最大熱出力 (kcal/h)	30100	30100	30400	
燃料消費量 (l/h)	3.6	3.6	3.6	
燃焼持続時間 (h)	15	15	15	
油タンク容量 (l)	54	54	51	
熱風吹出量 (m³/min)	13/15	16/18	11.1/13.1	
寸法 (高×長×幅) (mm)	785×750×565	810×565×717	594×1004×515	
質量 (油タンク空時) (kg)	37	38	31	
定格電圧及び周波数		100V 50/60Hz		

## ジェットハーネス (熱交換式温風機)

クリーンな熱風で送風も可能。

注) オイルタンクは付属していません。



HS290-L

## 仕様

項目	型式	HS290-L
メーカー	オリオン	
最大熱出力 (kcal/h)	28600	
燃料消費量 (l/h)	4.23	
熱風吹出量 (m³/min)	38/44	
寸法 (高×長×幅) (mm)	712×1002×605	
質量 (油タンク空時) (kg)	55	
定格電圧及び周波数	100V 50/60Hz	

## ホットドライヤー

- デジタル表示温度制御機能付き。
- きれいな熱風の電気ヒーター式。
- 信頼性の高いシーズンヒーターの採用。



SHD-6F II

## 仕様

項目	型式	SHD-6F II
メーカー	スイデン	
電源 (V)	三相200	
温度範囲 (度)	常温~350	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (kW)	6.1	6.2
最大風量 (m³/min)	3.7	4.3
最大静圧 (Pa)	621	882
外形寸法	全長 (mm)	578
	全幅 (mm)	359
	全高 (mm)	522
質量 (kg)		33

- 1 i-Construction 対応機械  
 2 油圧パイプ レーザ仕様機  
 3 挖削機械・自走式 リサイクル機械  
 4 豊地機械・ 不整地運搬車  
 5 道路機械  
 6 高所作業車  
 7 荷役機械・揚重機器  
 8 レンタカー・特殊車輌  
 9 発電機・溶接機  
 10 照明機器  
 11 コンプレッサー・エアツール  
 12 水中ポンプ 清掃・水処理機  
 13 コンクリート 関連機器  
 14 シーズン品  
 15 小型汎用機・清掃・換気機  
 16 測量機器・保安機材  
 17 トンネル用機器・ダム用機械  
 18 ハウス・トイレ・個室間連  
 19 建築制限の窓枠・遮光・外装