



小型汎用機

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機械8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水中ポンプ・洗浄器・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気他16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
被服制度のご案内・
福利の貢献・労保

ハンディカッター

軽量、コンパクトで操作性が抜群。粉塵を吸引し、環境もクリーン。

■ エンジン式



K770



ECD7412S

■ 電動式



K2300EL

■ 仕様

項目	型式	K770	ECD7412S
メーカー	ハスクバーナ	やまびこ	
ブレード寸法 (mm/inch)	300(12")	300(12")	
排気量 (ml)	74	73.5	
質量 (kg)	10	12.7	
用途	コンクリート2次製品等	コンクリート2次製品等	
特徴	エンジン駆動式カッターの オールラウンドモデル	人・環境・機械にやさしい 切断時のホコリを自吸する 集塵方式	

項目	型式	K2300EL
メーカー	パートナー	
ブレード寸法 (mm/inch)	305(12")	
駆動方式	交流電源100V/15A	
質量 (kg)	9.0	
用途	コンクリート2次製品等	
特徴	排気がクリーンで音が静か。	

ライトカッター

クイック操作のワンタッチバイス付。

0°～45°の角度切り替えOK。

L140S-N



■ 仕様

項目	型式	L140S-N
メーカー	やまびこ	
砥石サイズ (mm)	外径355×内径25.4	
最大切断能力 (mm)	○パイプ90° 120 □パイプ90° 90×110/200×80	
電源・消費電力	単相100V・1400W	
回転速度 (min⁻¹)	3600	
コード (m)	4	
外形寸法(長×幅×高) (mm)	560×285×366	
本体質量 (kg)	15.5	

コアカッター

ヒューム管・コンクリート構造物の孔あけ作業に威力を発揮。

ダイヤモンドビットを使用し、

真空吸着固定式も有り、

取付角度も自由自在。



■ 仕様

項目	型式	ECD200A	HCD8
メーカー	エクセン		
電圧 (V)	100	100	
電流 (A)	20	20	
無負荷回転数 (min⁻¹)	680	680	
適用ビット径 (mm)	110～204	110～204	
全高(ストローク) (mm)	810	830(490)	
ベース(幅×奥行) (mm)	177×217	160×200	
質量 (kg)	19	20.2	

チェンソー

薪切りから山林作業まであらゆる作業に小型軽量、

ハイパワーが魅力の万能のチェンソー。

安全機構もフル装備。



E2048S/400TBP

■ 仕様

項目	型式	E2048S/400TBP
メーカー	やまびこ	
排気量 (ml)	50.2	
始動方式	softスタート	
燃料タンク容量 (l)	0.49	
オイルタンク容量 (l)	0.28	
振動加速度 (m/s²)	6.4	
外形寸法L×W×H (mm)	395×250×290	
乾燥質量 (kg)	4.8	