



油圧ショベル用アタッチメント

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアーソール12
水中ポンプ・
洗浄機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気他16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
補償制度のご案内・
審査の資格・料金

油圧ブレーカ

適用ショベル 0.022 (0.02) m³~1.4 (1.2) m³

大きな打撃力を活かして、道路破碎、碎石、ノロ破碎、コンクリート構造物の破碎など、あらゆる破碎作業を実現。強力な破碎力で移動性も優れ、作業効率を大幅アップ。

TNB-7J
TNB-141LU
TNB-220LU

仕様

| 型式 | 項目 | メカ | 質量(kg) (ブレケット付) | 全長(mm) (チゼル付) | 作動圧力 (MPa) | 作動油量 (ℓ/min) | 打撃数 (bpm) | 適用ショベル 新JIS(m³) |
|-----------|----|------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|
| TNB-08M | 東空 | 65 | 896 | 6~13 | 18~25 | 930~1300 | 0.022~0.025 | |
| TNB-1M | | 85 | 960 | 7~14 | 20~30 | 700~1200 | 0.044 | |
| TNB-2M | | 105 | 1009 | 8~15 | 20~35 | 600~1150 | 0.044~0.08 | |
| TNB-3M | | 175 | 1161 | 10~15 | 25~45 | 550~1000 | 0.08~0.11 | |
| TNB-4M | | 235 | 1236 | 10~16 | 30~55 | 580~1060 | 0.09~0.14 | |
| TNB-5M | | 300 | 1435 | 10~16 | 35~60 | 550~1000 | 0.14~0.16 | |
| TNB-6M | | 350 | 1475 | 10~16 | 40~70 | 600~1050 | 0.28 | |
| TNB-6E | | 430 | 1595 | 10~16 | 45~80 | 550~1000 | 0.28 | |
| TNB-7J | | 820 | 1939 | 14~18 | 80~120 | 450~720 | 0.45~0.5 | |
| TNB-7E | | 910 | 1911 | 12~17 | 70~110 | 450~700 | 0.45~0.5 | |
| TNB-141LU | | 1530 | 2285 | 13~17 | 130~170 | 490~650 | 0.8 | |
| TNB-151LU | | 1710 | 2344 | 14~18 | 160~200 | 450~630 | 0.8 | |
| TNB-220LU | | 2403 | 2727 | 13~17 | 180~220 | 410~500 | 1.4 | |

超低騒音油圧ブレーカ

適用ショベル 0.08(0.07) m³~0.11(0.10) m³

NETIS 登録商品で、不快な騒音を抑え、人と環境にやさしい現場を実現。



TNB-3MB-US

FX35-SS

仕様

| 項目 | 型式 | TNB-3MB-US | TNB-6M-US | TNB-7J-US |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| メーカー | 東空 | | | |
| 質量 (ブレケット付) (kg) | 235 | 415 | 910 | |
| 油圧 (MPa) | 10~15 | 10~16 | 14~18 | |
| 油量 (ℓ/min) | 24~45 | 40~70 | 80~120 | |
| 打撃数 (bpm) | 550~1000 | 600~1050 | 450~720 | |
| 騒音レベル(15m) (dB) | 75 | 80.6 | 82.4 | |
| 適用ショベル(旧JIS) (m³) | 0.09(0.08)~0.11(0.10) | 0.28(0.25) | 0.45(0.40)~0.50(0.45) | |
| 項目 | 型式 | TNB-151LU-US | FX35-SS | |
| メーカー | 東空 | 古河 | | |
| 質量 (ブレケット付) (kg) | 1810 | 165 | | |
| 油圧 (MPa) | 14~18 | 12~16 | | |
| 油量 (ℓ/min) | 160~200 | 24~42 | | |
| 打撃数 (bpm) | 450~630 | 600~1300 | | |
| 騒音レベル(15m) (dB) | 86.4 | 77.8 | | |
| 適用ショベル(旧JIS) (m³) | 0.8(0.7) | 0.08(0.07)~0.09(0.08) | | |

大割圧碎機

適用ショベル 0.11(0.1) m³~0.8(0.7) m³

柱、壁、梁、横桁などを油圧によって圧碎するため騒音、振動が少なく、都市部でのビル解体に最適です。



小割圧碎機

適用ショベル 0.28(0.25) m³~0.8(0.7) m³

低振動、低騒音の2次破碎機。小割作業、ガラから鉄筋とコンクリートの分別作業に威力を発揮します。



鉄骨カッター

適用ショベル 0.11(0.1) m³~0.8(0.7) m³

ビルなどの鉄筋、鉄骨解体に最適です。重量鋼材も確実に切断するので、従来のガス溶断に比べて安全性、作業性が向上します。

