



切削機械・転圧機械

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水中ポンプ・洗浄器・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
被覆制度のご案内・
審査の資格・手帳

コンクリートカッター

小型軽量で操作性、移動性も抜群。ブレードの昇降もスムーズで、操作ハンドルは自由に調節可能。



ERC16DSC

仕様

項目	型式	ERC12CC	ERC16DSC	ERC18DA
メーカー	エクセン			
質量 (kg)	51.5	148	132	
格納時全長 (mm)	745	1000	950	
全幅 (mm)	425	515	510	
格納時全高 (mm)	665	840	840	
使用ブレード (mm (inch))	256~306(10~12)	256~418(10~16)	256~469(10~18)	
最大切断深さ (mm)	80~105	70~150	70~175	
深度調節	ハンドルネジ方式			
切断走行方式	手押し	手押し・半自走	手押し・半自走	
冷却方式	重力注水放射	重力注水放射	重力注水噴射	
水タンク容量 (l)	15	50	50	
最大出力 (kW (PS) / rpm)	3.6	6.3	6.6 (9.0) / 4000	
始動方式	リコイルスター	リコイルスター/セルスター	リコイルスター	

タンピングランマ

強靭な打撃力。長時間作業も苦にならない低騒音。耐久性にも優れ、スムーズな運動が可能。



低騒音型

78dB(7m)

仕様

項目	型式	MT-45H	MT-55H	MT-55L-SGK
メーカー	三笠			
質量 (kg)	53	62	64	
打撃数 (vpm)	644~695	644~695	644~695	
打撃ストローク (mm)	30~60	30~70	30~70	
打撃力 (tonf/blow)	0.49~0.69	0.74~0.98	0.74~1.0	
打撃板寸法 (mm)	220×340	265×340	220×315	
寸法 (全長×全幅×全高) (mm)	700×370×1000	730×370×1035	712×375×1058	
定格出力 (kW (PS))	2.1 (2.9)	2.1 (2.9)	2.1 (2.8)	
エンジン形式	4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	

バイブロコンパクタ

油圧式前後進自在型バイブルコンパクタ。

手元レバーで操作は簡単、前後進スピードも任意に選べます。



転圧センサー



LEDランプ表示で締固め具合を確認しながら作業できます。

仕様

項目	型式	MVH-108H	MVH-158HS	MVH-308DSC	MVH-308DSC-PAS
メーカー	三笠				
質量 (kg)	122	159		341	
振動数 (Hz (vpm))	90 (5400)	90 (5400)		73 (4400)	
起振力 (kN (kgf))	23.5 (2400)	27 (2755)		45 (4600)	
転圧速度 (m/min)	0~27 (前後進共)	0~27 (前後進共)		0~27 (前後進共)	
転圧盤寸法 (mm)	590×400	700×430		860×445	
寸法 (全長×全幅×全高) (mm)	1030×400×1105	1140×430×1125		1540×445×1030	
最高出力 (kW (PS))	3.6 (4.9)	4.1 (5.6)		4.8 (6.5)	
燃料タンク容量(種類) (l)	3.1	3.1		3.3	
備考				—	転圧センサー付