



切削機械・転圧機械

プレートランマ

群を抜く信頼性。狭い現場をスピード転圧。
しかも転圧音は静かです。



MVC-F60H



MVC-F60S

低騒音型
84.7dB
(7m)

■仕様

項目	型式	MVC-40HW	MVC-F60H	MVC-F60S	PC63
メーカー			三笠		酒井重工業
質量 (kg)	50	65	70	64	
振動数 (vpm)	6200	5600	5600	5800	
起振力 (kN(kgf))	7.2(730)	10.1(1030)	10.1(1030)	10.8(1101)	
転圧速度 (km/h)	2.5	2.5	1.32(最大)	1.2~1.5	
転圧盤寸法 (mm)	420×295	510×350	510×350	360×545	
寸法(全長×全幅×全高) (mm)	880×610×850	900×590×820	880×590×785	880×360×785	
最高出力 (kW(PS))	2.1(2.9)	2.4(3.3)	3.2(4.3)	3.2(4.4)	
エンジン形式	4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	

■散水タンク付

散水管一体型の水タンクが
取り付けられています。



MVC-F60H

■仕様

項目	型式	MVC-F60H
メーカー		三笠
質量 (kg)	65	
振動数 (vpm)	5600	
起振力 (kN(kgf))	10.1(1030)	
転圧速度 (km/h)	1.5(最大)	
転圧盤寸法 (mm)	510×350	
寸法(全長×全幅×全高) (mm)	880×590×785	
最高出力 (kW(PS))	2.6(3.5)	
エンジン形式	4サイクル空冷	
水タンク容量 (l)	11	

ハンドガイドローラ

低騒音型
77dB



HV620

■仕様

項目	型式	MRH-601DS	HV620
メーカー		三笠	酒井重工業
機械質量 (kg)	536	605	
転圧幅 (mm)	650	650	
最高出力 (kW(PS))	4.6(6.3)	4.2(5.7)	
走行速度 (km/h)	0~0.18(前後進等速)	0~3.0	
振動数 (vpm)	3300	3000	
起振力 (kN(kgf))	10.8(1100)	11.8(1200)	
寸法(全長×全幅×全高) (mm)	2265×692×1195	2450×695×1175	
燃料タンク容量(種類)(l)	22	4.8	
散水タンク容量 (l)	30	35	

- 1 i-Construction 対応機械
- 2 油圧ハイド レーラ仕様機
- 3 掘削機械・自走式 リサイクル機械
- 4 整地機械・ 不整地運搬車
- 5 道路機械
- 6 高所作業車
- 7 荷役機械・揚重機器
- 8 レンタカー・ 特殊車両
- 9 発電機・ 溶接機
- 10 照明機器
- 11 コンプレッサー・ エアツール
- 12 水中ポンプ洗浄船・ 水処理船
- 13 コンクリート 関連機器
- 14 シーズン品
- 15 小型汎用機・ 清掃・ 換気他
- 16 測量機器・ 保安機材
- 17 トンネル用機械・ ダム用機械
- 18 ハウストイレ・ 個品関連
- 19 建築制限のご案内・ 道路の負担・ 料金