

切削機械・転圧機械

プレートランマ

群を抜く信頼性。狭い現場をスピード転圧。
しかも転圧音は静かです。



MVC-F60H



MVC-F60S

低騒音型
84.7dB
(7m)

仕様

項目	型式	MVC-40HW	MVC-F60H	MVC-F60S	PC63
メーカー			三笠		酒井重工業
質量 (kg)		50	65	70	64
振動数 (vpm)		6200	5600	5600	5800
起振力 (kN(kgf))		7.2(730)	10.1(1030)	10.1(1030)	10.8(1101)
転圧速度 (km/h)		2.5	2.5	1.32(最大)	1.2~1.5
転圧盤寸法 (mm)		420×295	510×350	510×350	360×545
寸法 (全長×全幅×全高) (mm)		880×610×850	900×590×820	880×590×785	880×360×785
最高出力 (kW(PS))		2.1(2.9)	2.4(3.3)	3.2(4.3)	3.2(4.4)
エンジン形式		4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷

■ 散水タンク付

散水管一体型の水タンクが
取り付けられています。



MVC-F60H

仕様

項目	型式	MVC-F60H
メーカー		三笠
質量 (kg)		65
振動数 (vpm)		5600
起振力 (kN(kgf))		10.1(1030)
転圧速度 (km/h)		1.5(最大)
転圧盤寸法 (mm)		510×350
寸法 (全長×全幅×全高) (mm)		880×590×785
最高出力 (kW(PS))		2.6(3.5)
エンジン形式		4サイクル空冷
水タンク容量 (ℓ)		11

ハンドガイドローラ

低騒音型
77dB



HV620

仕様

項目	型式	MRH-601DS	HV620
メーカー		三笠	酒井重工業
機械質量 (kg)		536	605
転圧幅 (mm)		650	650
最高出力 (kW(PS))		4.6(6.3)	4.2(5.7)
走行速度 (km/h)		0~0.18(前後進等速)	0~3.0
振動数 (vpm)		3300	3000
起振力 (kN(kgf))		10.8(1100)	11.8(1200)
寸法 (全長×全幅×全高) (mm)		2265×692×1195	2450×695×1175
燃料タンク容量 (種類) (ℓ)		22	4.8
散水タンク容量 (ℓ)		30	35