



吊具・荷締具

1
i-Construction
対応機械2
油圧パイプ
レーダ仕様機3
掘削機械・
自走式
リサイクル機械4
整地機械・
不整地運搬車5
道路機械6
高所作業車7
荷役機械・
揚重機器8
レンタカー・
特殊車輌9
発電機・
溶接機10
照明機器11
コンプレッサー・
エアツール12
水中ポンプ・
洗浄器・
水処理機械13
コンクリート
関連機器14
シーズン品15
小型汎用機・
清掃・換気機16
測量機器・
保安機材17
トンネル用機械・
ダム用機械18
ハウス・トイレ・
備品関連19
被服制度のご案内・
福利厚生制度

チェーンブロック



仕様

項目	型式	
	1t C21-1	1.5t C21-1.5
メーカー	象印チェンブロック	
定格荷重 (t)	1	1.5
標準揚程 (m)	2.5	2.5
巻上手動力 (kg)	32	33
質量 (kg)	9.2	11.7

項目	型式	
	2t C21-2	3t C21-3
メーカー	象印チェンブロック	
定格荷重 (t)	2	3
標準揚程 (m)	3	3
巻上手動力 (kg)	33	38
質量 (kg)	16.7	19.4

チルホール



仕様

項目	型式	
	TU-16	T-35
メーカー	チルコーポレーション	
吊上荷重 (kg)	1600	3000
横引荷重 (kg)	2500	5000
使用ロープ (mm)	11.7	16.3(最大)
ワイヤーロープ (m)	20	10
質量 (kg)	18	26

ベビーhoist




仕様

項目	型式			
	125kg AWIM125B	130kg SW130M	195kg AWI195B	200kg SW200
	21m仕様			
メーカー	リヨービ	やまびこ	リヨービ	やまびこ
揚程 (m)	20	20	29	29
吊り荷重 (kg)	130	130	200	200
巻上速度 (m/min)	25	25	14	10
電源 (V)	100	100	100	100
モータ出力 (W)	870	870	1100	1100
ワイヤー巻取量 (m)	φ5×21	φ5×21	φ5×30	φ5×30
操作コード (m)	10	5	10	5
電源コード (m)	5	20	5	10
寸法	全長 (mm)	210	363	213
	全幅 (mm)	260	258	231
	全高 (mm)	390	182	496
	質量 (kg)	14	11	19
				17

ベビーhoist用アーム



寸法図 / 250L




仕様

項目	型式	
	10kg	250L
メーカー	トヨーコーケン	
定格荷重 (kg)	250	
旋回半径 (mm)	700	
旋回角度 (度)	200	
適合パイプ径 (mm)	φ42.7、φ48.6	

レバーブロック



寸法図 / YA-160/320



仕様

項目	型式			
	0.8t YA-80	1t YA-100	1.6t YA-160	3.2t YA-320
メーカー	象印チェンブロック			
定格荷重 (t)	0.8	1	1.6	3.2
フック間最小距離 (mm)	290	312	352	420
吊上揚程 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
巻上手動力 (kg)	30	37	36	44
質量 (kg)	6.0	6.2	9.2	15.5