



ジャッキ

ジャーナルジャッキ

動荷重や衝撃力に強く、全体に堅牢なジャッキ。
独自のベアリング採用で、耐久性に優れ、横使用もスムーズ。



仕様

項目	型式	JJ-1513	JJ-2513	JJ-3513	JJ-5013	JJ-10011
メーカー						
揚力 (ton)		15	25	35	50	100
揚程 (mm)			125		130	
最低高さ (mm)			255	280	290	310
ヘッド径 (mm)		63	77	87	105	127
ベース径 (mm)		113	127	147	166	235
質量 (kg)		12	16	24	31	75
付属品		ハンドル棒1本				

油圧ジャッキ

手動、電動油圧ポンプとの組合せは自由に選択可能。

重量物の揚降のジャッキに最適。



仕様

項目	型式	T20S12.5	T30S12.5	T50S5	T70S2.5	T100H5
メーカー						
揚力 (ton)		20	30	50	70	100
ストローク (mm)		125	125	150	25	50
最低高さ (mm)		285	300	307	130	328
シリンダ外径 (mm)		86	102	127	150	170
シリンダ内径 (mm)		65	75	95	114.3	135
受圧面積 (cm ²)		33.18	44.18	70.88	103	143.14
所要油量 (ml)		416	553	1066	253	715
質量 (kg)		11	16.8	28	17.2	50
手動ポンプ		TW-0.7	TW-0.7	TW-1.3	TW-0.7	TWK-0.9

スライド式油圧ジャッキ

送りハンドルの操作で重量物を載せたまま
100mm 横移動が可能。印刷機械など重量
機械の据え付け、アッセンブリ作業時の位
置合わせに最適。



仕様

項目	型式	MF-100
メーカー		今野製作所
爪荷重 (kN)		50 (5トン)
頭部荷重 (kN)		100 (10トン)
爪最低位置 (mm)		41
ストローク (mm)		65
本体高さ (mm)		235
送り台幅 (mm)		229
送り台長さ (mm)		320
送リストローク (mm)		100
爪幅 (mm)		75
爪長さ (mm)		45
質量 (kg)		30

1
i-Construction
対応機械

2
油圧パイプ
レーダ仕様機

3
掘削機械・
自走式
リサイクル機械

4
整地機械・
不整地運搬車

5
道路機械

6
高所作業車

7
荷役機械・
揚重機器

8
レンタカー・
特殊車輌

9
発電機・
溶接機

10
照明機器

11
コンプレッサー・
エアツール

12
水中作業・
洗浄機・
処理機械

13
コンクリート
関連機器

14
シーズン品

15
小型汎用機・
清掃・換気他

16
測量機器・
保安機材

17
トンネル用機械・
ダム用機械

18
ハウス・トイレ・
備品関連

19
被服制度のご案内・
運送の資格・料金