

発電機

ポータブル発電機

コンパクト、軽量でタフなボディ構造の発電機。インバータタイプも準備。

仕事にレジャーにポータブル発電機



■ 移動工事の多い土木建設業に

■ 屋外コンサートやキャンプに

■ 非常用電源に

■ 電動工具の電源に

他に移動販売やキャンプ・漁船の漁集灯など幅広くご使用いただけます。



IEG1600M-Y

仕様

項目	型式	防音型ポータブルインバータ	
		GE-1600SS-IV	IEG1600M-Y
メーカー		デンヨー	やまびこ
周波数 (Hz)		50 / 60	50 / 60
性能 定格出力 (kVA)		1.6	1.6
性能 電圧 (V)		100	100
燃料タンク容量 (ℓ)		4.2 (ガソリン)	4.2 (ガソリン)
騒音レベル (7m) (dB (A))		51.5 ~ 61	51.5 ~ 61
始動方式		リコイルスタート式	リコイルスタート式
全長×全幅×全高 (mm)		490×280×455	490×280×455
乾燥質量 (kg)		20	20

小型ガソリン発電機

低燃費・低騒音・連続長時間運転を実現。建設現場での電源として豊富なバリエーションを取り揃えています。

■ フレームタイプ



GA-2606U3

■ 防音ボックス MES-B8070



※防音ボックスの詳細は83頁を参照。

■ 防音型インバータ パソコン使用可



IEG2800M



HPG3000iS

■ 仕様

項目	型式	フレームタイプ	防音型インバータ		
		GA-2606U3	IEG2800M	GE-2800SS-IV	HPG3000iS
メーカー		デンヨー	やまびこ	デンヨー	ワキタ
周波数 (Hz)		60専用	50/60	50/60	50/60
性能 定格出力 (kVA)		2.6	2.8	2.8	3.0
性能 電圧 (V)		100	100	100	100
燃料タンク容量 (ℓ)		9.0	12.7	10.8	10
騒音レベル (7m) (dB (A))		70	57	58	62.2
始動方式		リコイルスタート式	セル/リコイルスタート式	セル/リコイルスタート式	セル/リコイルスタート式
全長×全幅×全高 (mm)		510×410×460	680×445×555	537×482×583	579×440×510
乾燥質量〔整備質量〕 (kg)		48〔55〕	64	59	45