

発電機

小型発電機

建設現場の電源として活躍。小型・軽量で、夜間でも安心して使える防音型。



YDG200SS

仕様

項目	型式	YDG200SS		YDG250SS	
メーカー		ヤンマー			
周波数	(Hz)	50	60	50	60
定格出力	(kVA)	1.7	2.0	2.0	2.4
電 圧	(V)	100		100	
電 流	(A)	17	20	22	24
燃料タンク容量 (軽油) (ℓ)		15		15	
燃料消費量 (75%負荷時) (ℓ /h)		1.0		1.0	
騒音レベル (7m) (dB (A))		61	63	62	63
全長×全幅×全高	(mm)	713×596×687		713×596×687	
乾燥質量	(kg)	131		133	

オイルフェンス型発電機 (超低騒音型)

人に優しい防音型、パワフルな発電性能と発電効率!!



TLG-8LSKE-D



DCA-13LSYE



DCA-25LSKE-D2



DCA-45LSKE-D2



DCA-60LSIE



DCA-100LSIE

仕様

項目	型式	TLG-8LSKE-D		DCA-13LSYE		DCA-25LSKE-D2		DCA-45LSKE-D2		DCA-60LSIE		DCA-100LSIE	
メーカー		デンヨー											
周波数 (Hz)		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力 (kVA)		6.8	8	10.5	13	20	25	37	45	50	60	80	100
電 圧 (V)		200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
電 流 (A)		20.2	21.0	30.3	34.1	57.7	65.6	107	118	144	157	231	262
燃料タンク容量(軽油) (ℓ)		36		62		70		110		140		250	
燃料消費量(50/75%負荷時)(ℓ/h)		1.5/1.8	1.8/2.3	1.6/2.1	2.0/2.7	3.2/4.2	3.9/5.1	5.0/7.3	6.4/9.3	5.8/8.6	7.2/10.3	9.5/14.0	12.6/18.1
騒音レベル(7m) (dB(A))		89		57	60	61	62	57	60	59	63	61	64
全長×全幅×全高 (mm)		1150×680×850		1420×650×1030		1600×700×1040		1920×880×1350		2090×980×1350		2550×1080×1600	
乾燥質量〔整備質量〕 (kg)		339〔378〕		535〔605〕		705〔785〕		10500〔1180〕		1260〔1410〕		1880〔2150〕	
電源切替		単相三相同時出力		単相三相同切替		単相三相同時出力		単相三相同時出力		3電源仕様		3電源仕様	