

# 発電機

## オイルフェンス型発電機（極超低騒音型）



### 仕様

DCA-25USIE

DCA-45USKE

項目	型式	DCA-25USIE		DCA-45USKE		DCA-60USIE	
メーカー		DCA-25USIE		DCA-45USKE		DCA-60USIE	
周波数	(Hz)	50	60	50	60	50	60
定格出力	(kVA)	20	25	37	45	50	60
電圧	(V)	200	220	200	220	200	220
電流	(A)	57.7	65.6	107	118	144	157
エンジンオイル量	(ℓ)	8.7		13.2		15.0	
燃料タンク容量(軽油)	(ℓ)	80		170		170	
連続運転時間(75%負荷時)	(h)	22	18	15	12	19	16
騒音レベル(7m)	(dB(A))	51	53	50	54	51	56
全長×全幅×全高	(mm)	1570×790×1100		1990×950×1490		2350×1000×1490	
乾燥質量(整備質量)	(kg)	710(795)		1160(1330)		1370(1550)	
電源切替		単相三相切替		3電源仕様		3電源仕様	

## ビッグタンク・オイルフェンス一体型発電機（極超低騒音型）



DCA-15USYB



三相↔単相切替仕様

SDG25AS



SDG45AS

### 仕様

項目	型式	DCA-15USYB		DCA-25USIB3		SDG25AS-7B1		DCA-45USKB3		SDG45AS-7B1		DCA-60USIB3		SDG60AS-7B1	
メーカー		DCA-15USYB		DCA-25USIB3		SDG25AS-7B1		DCA-45USKB3		SDG45AS-7B1		DCA-60USIB3		SDG60AS-7B1	
周波数	(Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
定格出力	(kVA)	12.5	15	20(11.5)	25(14.4)	20(11.5)	25(14.4)	37(21.4)	45(26)	37(21.4)	45(26)	50(28.9)	60(34.6)	50(28.9)	60(34.6)
電圧	(V)	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
電流	(A)	36.1	39.4	57.5	65.5	57.7	65.6	107	118	107	118	144	157	144	157
エンジンオイル量	(ℓ)	—	—	9.5		—	—	13.2		—	—	15		15	
燃料タンク容量(軽油)	(ℓ)	130		198		195		350		325		420		400	
連続運転時間(75%負荷時)	(h)	53	43	54	44	49	39	52	41	49	40	49	41	48	39
騒音レベル(7m)	(dB(A))	48	52	51	54	51	54	48	52	52	54	50	53	54	56
全長×全幅×全高	(mm)	1400×780×1450		1550×790×1350		1570×800×1380		1990×950×1640		1995×950×1670		2350×1000×1680		2080×1080×1640	
乾燥質量(整備質量)	(kg)	760(890)		780(965)		800(980)		1200(1530)		1210(1500)		1440(1830)		1370(1730)	
電源切替		単相三相切替		3電源仕様		3電源仕様		3電源仕様		3電源仕様		3電源仕様		3電源仕様	

※定格出力の( )は単相時の出力値。

1  
i-Construction  
対応機械

2  
油圧ハイブリッド仕様機

3  
掘削機械・自走式リサイクル機械

4  
整地機械・不整地運搬車

5  
道路機械

6  
高所作業車

7  
荷役機械・揚重機器

8  
レンタカー・特殊車輛

9  
発電機・溶接機

10  
照明機器

11  
コンプレッサー・エアーツール

12  
水中ポンプ・洗浄機・水処理機

13  
コンクリート関連機器

14  
シーズン品

15  
小型汎用機・清掃・換気機

16  
測量機器・保安機材

17  
トンネル用機械・ダム用機械

18  
ハウス・トイレスペース・機器

19  
機器製造のご案内  
運営の貢献・利活用